

INFORMACJA TECHNICZNA

SP 102

Usuwanie kamienia w ekspresach, maszynach vendingowych, dystrybutorach wody i układach świeżego mleka.

OPIS WYROBU I ZASTOSOWANIE

PROFIMAX SP 102 to kwaśny skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń i osadów wapiennych oraz kamienia mlecznego z układów DOZOWANIA MLEKA.

Jest odpowiedni do stosowania w automatycznych i ręcznych układach mleka, dyszach parowych i układach mleka w automatycznych ekspresach do kawy.

- skutecznie usuwa osady z mleka
- skutecznie usuwa osady wapienne
- nie zawiera fosforanów
- skuteczny i łatwy w użyciu

SPOSÓB UŻYCIA*

UKŁADY DOZOWANIA MLEKA W EKSPRESACH AUTOMATYCZNYCH:

Przygotować roztwór roboczy (stężenie nie większe niż 10%) 100 ml na 1 L wody.

Dokładnie spłukać czystą wodą umyte elementy.

MASZYNY VENDINGOWE/EKSPRESY DO KAWY - MYCIE PRZEZ ZAMACZANIE:

1) W zależności od stopnia zakamienienia przygotować roztwór roboczy (stężenie 1% - 5%) 10 ml - 50 ml na 1 litr wody, do sporządzenia roztworu użyć wody o temperaturze 40 °C - 50 °C.

2) Zanurzyć czyszczone elementy w kąpeli na 15 minut.

3) Dokładnie spłukać czystą wodą.

TERMOŚY, DZBANKI:

1) Napełnić dzbanek gorącą wodą 40 °C - 50 °C i dodać przygotowany, w zależności od stopnia zakamienienia, roztwór roboczy (stężenie 1% - 5%) 10 ml - 50 ml na 1 litr wody.

2) Pozostawić na 15 min.

3) Dokładnie wypłukać czystą wodą.

DANE TECHNICZNE

Wygląd.....Niskolepka, słomkowa ciecz
Zapach.....charakterystyczny dla użytych surowców
Gęstość w 20 °C [g/cm³].....ok. 1,145
pH.....ok. 1,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



Uwaga

H319 - Działa drażniąco na oczy.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5 °C do + 25 °C, z dala od źródeł otwartego ognia. 24 miesiący od daty produkcji.

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378

pH 1



Lakma Strefa Sp. z o.o.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7
tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl