

# INFORMACJA TECHNICZNA

## FLORMATIK GRES



**acid**

### Kwaśny środek do czyszczenia gresu

#### OPIS WYROBU

FLORMATIK GRES ACID jest profesjonalnym środkiem o kwaśnym pH, na bazie kwasu fosforowego, który w zależności od zastosowanego stężenia doskonale nadaje się do:

- gruntownego czyszczenia
- mycia

mikroporowatych wodoodpornych powierzchni odpornych na działanie kwasów, w szczególności zalecany do gresu i płytek antypoślizgowych.



#### ZALETY / WŁAŚCIWOŚCI:

- usuwa naloty wapienne, rdzę, resztki cementu
- stosowany przemiennie z zasadowym FLORMATIK GRES ALKALI zapewnia doskonały efekt czyszczący
- do stosowania ręcznego, w automatach myjących i szorowarkach jednotarczowych

#### UWAGA!

- nie mieszać ze środkami zawierającymi chlor
- spłukiwać zimną wodą
- stosować tylko na materiałach odpornych na działanie kwasów

#### SPOSÓB UŻYCIA\*

**czyszczenie gruntowne:** roztwór 10% (1l / 10l wody),

**mycie ręczne:** roztwór 1% (100ml / 10l wody), szorowarka jednotarczowa roztwór 2% (200ml / 10l wody),

**automat:** roztwór 2% - 5% (200 - 500ml / 10l wody).

#### DANE TECHNICZNE

Wygląd.....klarowna, bezbarwna ciecz  
Zapach.....charakterystyczny, przyjemny  
Gęstość w 20°C [g/cm<sup>3</sup>].....1,17  
pH koncentratu.....około 1,0

#### OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zawiera: Kwas fosforowy(V); Alkohole, C7-11, etoksylovane > 5-20 EO.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCI lub lekarzem.

#### PRZECHOWYWANIE

Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +25°C z dala od źródeł otwartego ognia. 24 miesiące od daty produkcji.

\*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

## PAKOWANIE

pojemność	ilość sztuk w op. zbiorczym	ilość sztuk na palecie
1L	6	378
10L	1	40

**pH 1**

**LAKMA**

Lakma Strefa Sp. z o.o.  
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7  
tel./fax 32 43 53 188  
e-mail: lakma.strefa@lakma.com  
www.lakmapro.pl